

# 見えますよ。

バッテリー  
レス

## ミテマスmini

低価格で  
どこでも設置可能な  
監視モニター

優れた6つの特徴

低価格 / 簡単設置 / 縦横自由 / 音声案内  
長時間録画 / 人感センサー

バッテリーレス

工場セキュリティをより簡単に **新発売**

## ミテマスmini



# ミテマスmini は、どんな一瞬も見逃さない！



倉庫



配管



搬送ライン



エレベーター



工場の危険エリア



組立ライン

## 監視 管理

### 特徴 features

#### らくらく設置

##### 工事不要・AC電源に接続するだけ

- 電源供給ONで自動起動、録画開始  
電源供給OFFで自動シャットダウン
- 本体とカメラの一体型仕様
- 背面金具で取付 ※

※ VESA75×75 対応モニタ金具、  
防犯カメラフィクサーなどで設置



外観イメージ



#### 低コストで導入可能

##### ミテマス標準機より機能を集約、 製品小型化により安価でご提供

- 低価格で設置数増加により多くの場所を  
カバーできるようになる
- 小型で機器の邪魔にならずに設置

#### 人感センサー搭載

##### センサー機能により無駄なく 効果的な防犯機能を実現

- 人感センサー検知時に検知音出力

※危険です。このエリアには入らないで下さい  
(音量可変)  
センサー録画機能設定(感知後約3分録画)

#### リアルタイムモニター出力

##### リアルタイム監視で抜群の抑止力

- 生産ラインでのライン監視、事故・不良対応の  
証拠として
- 年月日時分秒のモニター表示、  
録画可



#### 総録画時間10日以上(目安) ※

##### 長時間録画で安心

- 映像はSDカードに自動録画
- SDカード自動上書き設定

※ microSDXCカード128GB使用時



#### ●スペック表

| 項目   | 内容                 | 詳細                                                                   |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 製品名  |                    | ミテマス mini                                                            |
| 型番   |                    | MTmini21                                                             |
| 基本性能 | 単運用                | 電源供給オン・オフのみで自動起動・自動シャットダウン                                           |
|      | モニター表示             | カメラ映像を常時表示・センサー反応時のみ表示を選択可能                                          |
|      | 検知時自動録画<br>自動上書き録画 | 常時録画または人感センサー反応時のみ録画を選択可能<br>外部メモリー容量満杯時に自動上書き(古い順)                  |
|      | 人感センサー             | 検出距離 約5m以内 検出角度 約100度                                                |
|      | 検知音出力              | センサー反応時の音声出力として「ピンポン」「危険です。このエリア<br>には入らないで下さい」を選択可能(音量可変)           |
|      | 保護機能               | ・ボタン操作保護 ・電源ジャック / 外部メモリー部のカバー                                       |
| 録画部  | センサー出力             | センサー反応時に接点信号(絶縁型)の出力可能                                               |
|      | 外部メモリー             | microSDHC・microSDXCカード:16GB~128GBまで対応可能<br>圧縮方式:MP4                  |
|      | 録画時間               | 総録画時間:10日以上(128GBメモリー搭載時の目安です)<br>センサー連動録画モード時:反応後30秒/1分/3分間の録画を選択可能 |
|      | タイムスタンプ            | 年月日時分秒をモニター上に出力(録画データにも反映)                                           |

| 項目    | 内容    | 詳細                                      |
|-------|-------|-----------------------------------------|
| カメラ部  | 画素数   | 200万画素                                  |
|       | 画角    | 垂直 約112度 水平 約58度(縦向き設置)                 |
| モニター部 | 画面サイズ | 7インチ                                    |
|       | 視野角   | 上下左右 約1760度以上 ※IPS仕様                    |
|       | 画素数   | 1024×600                                |
|       | 表示向き  | モニター上 ミラー表示(鏡写し表示)<br>録画映像 非ミラー表示(実像表示) |
| 一般    | 外形・色  | 230(H)×118(W) 掛ける3(D)mm ホワイト(シボ有)       |
|       | 質量    | 約370g                                   |
|       | 取付仕様  | 取付穴:VESA規格(75×75mm) U1/4インチネジ(中央1カ所)    |
|       | 電源    | ACアダプター方式:DC出力5V 2A                     |
|       | 入出力端子 | 電源ジャック センサー出力ジャック microSDカード用ソケット       |
|       | 動作環境  | 屋内用 温度:0℃~40℃ 湿度:85%以下(非結露)             |
| 付属品   |       | ACアダプター、取扱説明書<br>注) microSDカード、取付金具は別売  |

#### ●本製品のご用命は

#### ●開発元

株式会社 **トゥーワン**

〒460-0026 愛知県名古屋市中央区伊勢山二丁目5番10号 中埜金山ビル8F  
Tel. 052-322-6621 Fax. 052-322-6629